


PLL – oppdatere/opprette

SFM har støtte for PLL

SFM har støtte for å motta, opprette og vedlikeholde PLL.

I virksomhetsportalen er det konfigurasjonsinnstillinger på om aktuell virksomhet kan sende PLL for pasienter som har PLL, og om aktuell virksomhet kan initiere PLL for pasienter som ikke har PLL:



PLL signert 18.03.2025, 08:49 av BVI ▼ Signer og send

HAR PLL Ikke reg. multidospasient ▼ Legemiddelgjennomgang 19.04.2024 ▼

I nedtrekkslisten under “PLL signert 18.03.3035...” vises oversikt over alle mottatte/sendte PLL-er fra aktuell virksomhet.

Alternativ 1 - lege oppdaterer PLL:


- Aktuell virksomhet har haket av “Ja” for “Send PLL for pasienter som har PLL”
 - når lege signerer/sender vil oppdatert PLL sendes til RF
 - hva som sendes til RF vises i forhåndsvisningen

Alternativ 2 - lege sender kun løse resepter:

- Aktuell virksomhet har haket av “Nei” for “Send PLL for pasienter som har PLL”
 - når lege signerer/sender vil endringer på resept sendes til RF, men PLL vil ikke bli oppdatert
 - hva som sendes til RF vises i forhåndsvisningen

Aktiver/initier PLL

“**Initier PLL**” betyr at pasienten ikke har PLL, men at virksomheten er en del av PLL-utprøvingen og dermed har haket av “Ja” for “Helsepersonell kan initiere PLL for pasienter som ikke har det” i virksomhetsportalen



:15672f824e) Signert 25.02.2025, 12:14 av BVI ▼ Signer og send

☐ Initier PLL Ikke reg. multidospasient ▼ Ingen legemiddelgjennomgang ▼

For å aktivere PLL:

- lege haker av for “initier PLL”
- lege velger signer/send
- PLL (og eventuelt andre resept-endringer) er sendt til RF