

SFM har støtte for å motta, opprette og vedlikeholde PLL.

I virksomhetsportalen er det konfigurasjonsinnstillinger på om aktuell virksomhet kan sende PLL for pasienter som har PLL, og om aktuell virksomhet kan initiere PLL for pasienter som ikke har PLL:

Pasientens legemiddelliste (PLL)

Send PLL for pasienter som har PLL

☒ Ja ☐ Nei

Helsepersonell kan initiere PLL for pasienter som ikke har det

☒ Ja ☐ Nei


Når aktivere PLL i SFM?

Det er prosjekter rundt helseregionene som styrer PLL-innføringen. Inntil aktuell virksomhet er en del av PLL-utprøvingen skal verken sending eller initiering av PLL aktiveres i virksomhetsportalen.

For alle brukere av SFM vil informasjon fra RF/KJ sammenstilles når bruker åpner SFM, dvs. at bruker får en samlet oversikt over pasientens legemidler, inkludert eventuell PLL. Dvs. at alle helsepersonell som har tilgang på oppslag i RF og/eller KJ, vil se pasientens PLL selv om virksomheten ikke er i gang med sending av PLL.

Visning av PLL i SFM

PLL-pasient



I nedtrekkslisten under “PLL signert 18.03.3035...” vises oversikt over alle mottatte/sendte PLL-er fra aktuell virksomhet.

Alternativ 1 - lege oppdaterer PLL:

- Aktuell virksomhet har haket av “Ja” for “Send PLL for pasienter som har PLL”
 - når lege signerer/sender vil oppdatert PLL sendes til RF
 - hva som sendes til RF vises i forhåndsvisningen


Alternativ 2 - lege sender kun løse resepter:

- Aktuell virksomhet har haket av “Nei” for “Send PLL for pasienter som har PLL”

- når lege signerer/sender vil endringer på resept sendes til RF, men PLL vil ikke bli oppdatert
- hva som sendes til RF vises i forhåndsvisningen

Aktiver/initier PLL

“**Initier PLL**” betyr at pasienten ikke har PLL, men at virksamheten er en del av PLL-utprøvingen og dermed har haket av “Ja” for “Helsepersonell kan initiere PLL for pasienter som ikke har det” i virksamhetsportalen



15672824e Signert 25.02.2025, 12:14 av BV1 Signer og send

☒ Initier PLL ☐ Ikke reg. multidosepasient ☐ Ingen legemiddelgjennomgang

For å aktivere PLL:

- lege haker av for “initier PLL”
- lege velger signer/send
- PLL (og eventuelt andre resept-endringer) er sendt til RF